Código de pedido Value Linear Systems

Reductor*

N P R | 0 2 5 | S – M | F | 1 – 5 | 0 | E | 1 | / Motor**

Tipo de producto
NP
NPL / NPS / NPR
NVS

Tamaño
005 – 045
015 – 045
040 – 063

Características
S = Estándar
R = Brida con orificios colisos (XPC⁺ / XPK⁺)

Modelo de reductor
F = Estándar
A = HIGH TORQUE (no para NP 005 y NVS)

Número de etapas
1 = 1 etapa
2 = 2 etapas

Reducción*

Forma de la salida
1 = Eje con chaveta
2 = Eje estriado (DIN 5480), no para NP

Diámetro del buje*

Juego
1 = Estándar

M Los componentes que no se pueden seleccionar aparecen en gris

* Encontrará más información sobre los reductores en los catálogos correspondientes, en www.wittenstein.es o previa solicitud

** Solo se necesita una designación completa del motor para determinar las piezas acopladas al reductor

Cremallera

Z S T | 2 0 0 – 2 | 2 | 2 – 1 0 0 0 – R | 1 | _

Tipo
ZST = Cremallera

Módulo
150 = 1,5 mm
200 = 2 mm
300 = 3 mm
400 = 4 mm

Suavidad de rodadura
4 = alta
3 = media
2 = baja

Precisión del posicionamiento
4 = alta
3 = media
2 = baja

Fuerza de avance
4 = alta
3 = media
2 = baja

Longitud [mm]

Dirección del dentado

Ángulo helicoidal 19,5283°

Patrón de agujeros
_ = 125 mm

Piñones

R M K | 2 0 0 – 2 | 2 | 2 – 2 2 | L | 1 – 0 2 2 – 0 2 0

Tipo de producto
RMK = Piñón montado sobre eje con chaveta
RMS = Piñón montado sobre eje estriado

Módulo
150 = 1,5 mm
200 = 2 mm
300 = 3 mm
400 = 4 mm

Suavidad de rodadura
4 = alta
3 = media
2 = baja

Precisión del posicionamiento
4 = alta
3 = media
2 = baja

Fuerza de avance
4 = alta
3 = media
2 = baja

Número de dientes

Dirección del dentado

Ángulo helicoidal 19,5283°

RMK: Diámetro de orificio [mm]
RMS: Diámetro de referencia, dentado de ajuste [mm]

Distancia l_{Fq}